

# 라인인터랙티브 KIN시리즈

인터넷컴퓨터, PC방, 소형서버를 위한 저가형 안정적인 성능 UPS

## 기능

- 라인인터랙티브 디자인
- 부스트/백 AVR
- 완전 디지털 마이크로프로세서 관리
- 에너지 절약형 (UPS 슬립모드)
- 50/60 Hz 주파수 자동감지
- 콜드스타트 (DC power on)
- 번개 및 서지 보호
- 단락 및 과부하 보호
- 간편한 Single PCB 디자인
- 진보된 배터리 관리 (ABM)
- UPS 오프시, 자동충전
- 배터리 교체 표시등
- 자동 분석 및 배터리 체크



KIN-525AP




KIN-1000VA~3000VA



KIN-RM1U



KIN-RM2U



KIN-RM3U



Complete Power Solution™

ISO 9001 Certified Company

# Best Power Protection Your Power Solution

## Specifications

모 델	타워모델	KIN-525AP	KIN-1000AP	KIN-1500AP	KIN-2200AP	KIN-3000AP
	19" 랙마운트 모델		KIN-1000 RM	KIN-1500 RM	KIN-2200 RM	KIN-3000 RM
용 량	용 량	525VA	1000VA	1500VA	2200 VA	3000VA
출 력	전 압 (on battery)	유사정현파 100V / 110V / 115V / 120V or 220V / 230V / 240V +/- 5%				
	주파수 (on battery)	50 or 60 Hz +/-0.5Hz				
	자동전압조정( AVR)	AVR [ 정전압의 -9%에서 -25%일 경우, 15%전압 상승, 정전압의 +9에서 +25일 경우, 13%전압 감압]				
	절체시간	2 / 4 milliseconds, 감지시간 포함				
입 력	전 압	100V / 110V / 115V / 120V or 220V / 230V / 240V +/- 25% 라인입력				
	주파수	50 or 60 Hz +/- 5% (자동감지)				
보호 및 필터링	스파이크 보호	320 Joules, 2ms				
	EMI/RFI 필터	10dB at 0.15MHz, 50 dB at 30MHz				
	입 력	Fuse (과부하 및 단락보호)				
	과부하보호	과부하가 110%초과하여 60초 경과 의 경우, 또는 130%초과하여 3초이상 경과 할 경우, UPS는 자동 섯다운				
	10 Base-T Cable Port	네트워크 (UTP, RJ-45)				
	단 락	UPS 출력차단 또는 입력퓨즈 보호				
배 터 리	타 입	무보수밀폐형				
	충전시간	4 시간 (완충전의 90%까지 )				
	정전보상시간 (a PC with 15" monitor)	20 - 30 분	60-70분	70~80분	85~90분	95~105분
	보 호	자가진단, 방전보호, 배터리고체 표시등				
규 격	순중량 Kg (랙마운트)	6.2	15(1.5)	15.8(16.3)	26.2(28.4)	29.8(32.7)
	규격 WxDxH (mm)	97 x 320 x 135	130X382X201		170X450X225	
	랙마운트타입(mm)	없음	483X362X44(1U)	483X357X84(2U)	483X351X130(3U)	483X465X130(3U)
통 신	RS 232	RS-232 통신 포트				
경 보 음	배터리 백업	느린경보음 (약 0.47 Hz)				
	배터리저충전	빠른경보음(약 1.824 Hz)				
	과부하	계속적인 경보음				
환 경	작동환경	최대 3,500 미터, 습도 0-95%, 온도 0-40도씨				
	소 음	<40 dBA (표면으로부터 1 미터 )				

OUTPUT RECEPTACLE OPTION

